

Замки на электрощитах



Ну что сказать, друзья? Весела и разнообразна монтажная жизнь. Все чаще представители управляющих компаний пытаются ограничить доступ к слаботочной части электрощитов. Ограничения эти касаются не только провайдеров, а вообще всех посторонних. Оно, конечно, может и правильно, нефиг кому попоя в электрощиты лезть, одни только нарки со своими закладками чего стоят, но с другой стороны, это несет определенные проблемы и нормальным пацанам - подключенцам и сервисникам. Ключи от щитов могут быть утеряны, могут находиться в другом конце города, могут быть перепутаны в 12-подъездном 15-этажном доме, могут просто не подходить, если в замке уже кто-то ковырялся... А на заявку выделяется лимит времени - 45 минут.

За его просрок могут быть наложены штрафные санкции. Вот и вертись как хочешь. Сразу же хочу оговориться, что лично я, сам такие методы не одобряю, но ситуации бывали всякие, и как мы любим шутить, "у каждого старого монтера-монтажера сломанных замков, этак лет на 5 (пять!) общего режима, по совокупности" :)). И когда очень нужно быстро попасть в щит...





Хотя, конечно, это не круто. Крутостью считается открыть так, чтоб потом закрыть, и чтоб, как минимум, визуально казалось, что щит закрыт... Ну, по крайней мере, пока трогать не начнешь :).

Ещё раз хочу оговориться, что я к данным взломам отношения не имею. Просто знаю, что такие вещи происходят регулярно, знаю, где их можно искать, и прогулялся по подъезду нового дома с фотоаппаратом. Итак, что же иногда делают с замками на щитах?

Можно отломить нижнюю часть петельки и превратить её в крючок... Такой бывает в деревенском

The image is a composite of four photographs arranged in a 2x2 grid, illustrating the process of cutting a padlock with bolt cutters. The padlock is black and has a silver-colored shackle. The bolt cutters are silver-colored metal.

- Top Left:** The bolt cutters are positioned around the shackle, with the cutting edges just beginning to bite into the metal.
- Top Right:** The cutters have moved further around the shackle, and a small amount of metal has been removed.
- Bottom Left:** The cutters are now positioned around the body of the padlock, and the shackle is beginning to pull away.
- Bottom Right:** The shackle is fully severed and is hanging from the body of the padlock, which remains attached to the surface.

The figure consists of four photographs arranged in a 2x2 grid, showing different views of a metal door lock mechanism. The top-left photo is a close-up of the lock body and the padlock. The top-right photo shows the lock from a slightly different angle, highlighting the latch. The bottom-left photo shows the lock on a white door with three small rectangular labels (103, 104, 105) and a red label with text. The bottom-right photo is another close-up of the lock mechanism, showing the internal components and the padlock.

[illegible]